CUBISCAN 100

MISURARE E PESARE I PACCHI PER MIGLIORARE LO STOCCAGGIO E LA SPEDIZIONE

VANTAGGI

- Dimensioni precise e affidabili sulle spedizioni in uscita
- Elaborazione semplice e veloce dei pacchi
- Riduzione dei costi di spedizione grazie all'eliminazione di tasse e penali

TIPOLOGIE SCANSIONABILI

- Cuboidali

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il Cubiscan® 100, è un sistema integrato di pesatura che fornisce dati dimensionali completi e accurati per qualsiasi centro di distribuzione o magazzino. La raccolta dei dati con Cubiscan 100 aiuta a eliminare l'inserimento manuale dei dati, a cancellare gli errori umani e a proteggere l'integrità dei dati. Una volta acquisiti, i dati dimensionali vengono facilmente trasferiti al sistema di gestione del magazzino, dove possono essere utilizzati immediatamente. Dotato di tecnologia di rilevamento a ultrasuoni, di misurazione e pesatura one-touch e di un display e pannello di controllo digitale integrato, Cubiscan 100 è un sistema di misurazione approvato LFT (legal for trade).

- Progettato per funzionare con il software del sistema di gestione del magazzino e per interfacciarsi con esso.
- Elimina l'inserimento manuale dei dati e ne protegge l'integrità.
- La completa mobilità consente un facile utilizzo e accesso in qualsiasi punto del magazzino.
- Compatibile con i pacchetti software per l'ottimizzazione del carico e dell'imballaggio delle casse.
- Il design modulare consente una facile configurazione e manutenzione da parte dell'utente.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Tecnologia di rilevamento a ultrasuoni
- Misurazione e pesatura one-touch
- Display digitale e pannello di controllo integrati
- “Fattori DIM” definibili dall'utente per il calcolo del peso DIM
- Rappresentazione grafica in 3D dell'oggetto da misurare

SPECIFICHE DI FUNZIONAMENTO DEL CUBISCAN 100

Capacità di misurazione	Minima	Massima
Lunghezza	1 cm	60 cm
Larghezza	1 cm	60 cm
Altezza	1 cm	90 cm
Peso	0.02 kg	5O.O kg

Velocità di funzionamento: 1-2 secondi
Incremento dimensionale: 0,2 cm
Incremento di peso: 0,02 kg

SPECIFICHE FISICHE

Lunghezza: 81 cm
Larghezza: 81 cm
Altezza: 121 cm
Peso: 32 kg

AMBIENTE

Temperatura di esercizio: Da 0° a 40°C
Umidità: da 0% a 90% senza condensa

SENSORE DI MISURAZIONE

Celle di carico
Ultrasuoni

OUTPUT DATI E ALIMENTAZIONE

Requisiti di alimentazione: 100-240 VCA, 50-60 Hz
Output dati: Seriale (1), Ethernet (1), USB (1)