

CUBISCAN 110

SISTEMA DI MISURAZIONE PER L'ELABORAZIONE DI PACCHI IN TRANSITO



VANTAGGI

- Dimensioni rapide e affidabili per le spedizioni in uscita
- Elaborazione semplice e veloce dei pacchi
- Riduzione dei costi di spedizione eliminando tasse e penali

TIPOLOGIE SCANSIONABILI

- Cuboidali

DESCRIZIONE PRODOTTO

La flessibilità di Cubiscan® 110 consente di aumentare la produzione e la produttività. Il suo design unico e aperto consente ai pacchi di entrare e uscire dalla piattaforma con facilità. Questa unità è ideale per le linee di spedizione o i trasportatori a caduta, ma può essere adattata alle vostre esigenze specifiche. Il 110 può essere collocato su un carrello mobile e un alimentatore portatile per essere utilizzato in tutto il magazzino, come sistema indipendente o può essere integrato direttamente nelle linee di trasporto per una rapida elaborazione dei pacchi. Per massimizzare l'efficienza e l'accuratezza nel vostro ambiente di smistamento veloce ed eliminare gli errori umani.

- Il design unico consente l'elaborazione dei pacchi in modalità pass-through.
- Progettato per funzionare con il software del sistema di gestione del magazzino e per interfacciarsi con esso.
- Elimina l'inserimento manuale dei dati e ne protegge l'integrità.
- La completa mobilità consente un facile accesso e utilizzo in qualsiasi punto del magazzino.
- Compatibile con i pacchetti software per l'ottimizzazione del carico e dell'imballaggio delle casse.





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Tecnologia di rilevamento a ultrasuoni
- Misurazione e pesatura one-touch
- Display digitale e pannello di controllo integrati
- “Fattori DIM” definibili dall'utente per il calcolo del peso DIM

SPECIFICHE DI FUNZIONAMENTO DEL CUBISCAN 110

Capacità di misurazione	Minima	Massima
Lunghezza	1 cm	90 cm
Larghezza	1 cm	60 cm
Altezza	1 cm	75 cm
Peso	0.002 kg	50.0 kg

Velocità di funzionamento: 1-2 secondi Incremento di peso: 0,002 kg
Incremento dimensionale: 0,2 cm

SPECIFICHE FISICHE

Lunghezza: 112 cm
Larghezza: 69 cm
Altezza: 98 cm
Peso: 34 kg

AMBIENTE

Temperatura di esercizio: da -10° a 40°C
Umidità: da 0% a 90% senza condensa

SENSORE DI MISURAZIONE

Quattro celle di carico
A ultrasuoni

OUTPUT DATI E ALIMENTAZIONE

Requisiti di alimentazione: 100-240 VCA, 47-63 Hz, 0,15A
Output dati: Seriale (1), Ethernet (1), USB (1)

